

DESBROZADORA PLEGABLE

DEBROUSSAILLEUSE PLIANTE



Con la desbrozadora plegable se consigue el mantenimiento de una cubierta vegetal, siendo una técnica enmarcada en las prácticas de no laboreo y complementaria al aporte de restos vegetales a la superficie del suelo en el control de la erosión.

Esta máquina está especialmente indicada para cortar la hierba en la finca donde existe el sistema de "no laboreo" con cubierta vegetal. También se puede utilizar para desbrozar matas de algodón, maíz, girasol, etc. Con gran rendimiento debido a su anchura de trabajo.

- Sistema de plegado hidráulico para su fácil transporte.
- Anchura de trabajo: 3,25 m.
- Anchura total: 3,40 m.
- Anchura plegada: 2,10 m.
- Potencia: 80/90 CV.
- Máxima protección: embragues entre grupos.

Grâce à la débroussailleuse pliante, il est possible de procéder à l'entretien de la couverture végétale, en utilisant une technique qui fait partie des pratiques de non labour et qui est complémentaire à l'apport de résidus végétaux à la surface du sol dans le cadre du contrôle de l'érosion.

Cette machine est spécialement indiquée pour couper les herbes dans des champs où il existe le système "non labourage" avec une couche des herbes. Également on peut l'utiliser pour débroussailler des buissons de coton, maïs, tournesol, etc. Avec une haute rendement grâce à sa largeur de travail.

- Système de pliage hydraulique pour faciliter son transport.
- Largeur de travail c'est de: 3,25 m.
- Largeur total: 3,40 m.
- Largeur plié: 2,10 m.
- Puissance: 80/90 CH.
- Protection maximal: embrayages entre les groupes.

TRITURADORA BROYEUSE

- No necesita operación previa alguna.
- Una vez verificada la tala y separada la leña, se van depositando las ramas en la calle del olivar y sobre las hileras que han quedado hechas se pasa la máquina, dejando el ramaje totalmente triturado.
- Sus barras porta-cuchillas permiten realizar los trabajos de trituración con menor fuerza motriz.
- Características técnicas:
 - Ancho de trabajo: 1,60 m.
 - Potencia: 60/80 CV.

- N'est pas besoin d'aucune opération précédente.
- Une fois vérifié l'abattage et séparé les gros morceaux de bois, on dépose les branches dans les couloirs des oliviers et sur les branches classifiées on passe machine.
- Ces barres porte de lames qui permettent réaliser la trituration avec la moindre force motrice.
- Caractéristiques techniques:
 - Largeur de travail 1,6 m.
 - Puissance 60/80 CH.

